

有明ひまわりセンター維持管理状況（令和6年度）

1号炉		測定位置	項目		法基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	一般廃棄物 (可燃ごみ)	－	焼却量	t	－	165.11	434.36	1,241.26	1,234.62	317.86	1,128.32	1,220.92	198.14	1,228.75	381.92	1,034.14	469.67
	燃焼ガス	燃焼室出口	燃焼室ガス温度	℃	－	965	959	966	962	962	975	974	967	977	972	963	971
		集じん器入口	集じん器入口温度	℃	－	161	147	161	160	151	161	162	159	158	153	160	161
		煙突	一酸化炭素濃度（1時間平均）	ppm	100以下	3	2	2	2	1	2	2	2	3	2	3	2
	たい積した ばいじんの除去	－	冷却設備	－	－	焼却炉の運転中は自動で常時除去を実施											
			排ガス処理設備	－	－												
	排ガス中のダイ オキシン濃度	煙突	排ガス採取日		－	－	R6.5.30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			測定結果通知日		－	－	R6.6.21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			測定結果	ng-TEQ/m ³ N	5	－	0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排ガス中のばい 煙量またはばい 煙濃度	煙突	排ガス採取日		－	－	－	R6.6.5	－	－	－	－	－	R6.12.4	－	－	－
			測定結果通知日		－	－	－	R6.7.1	－	－	－	－	－	R6.12.25	－	－	－
			ばいじん	g/m ³ N	0.15以下	－	－	0.004未満	－	－	－	－	－	0.004未満	－	－	－
			硫黄酸化物	ppm	6500相当以下 (K値17.5)	－	－	21	－	－	－	－	－	14	－	－	－
			窒素酸化物	ppm	250以下	－	－	28	－	－	－	－	－	29	－	－	－
			塩化水素	ppm	430以下	－	－	4	－	－	－	－	－	26	－	－	－

2号炉		測定位置	項目		法基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	一般廃棄物 (可燃ごみ)	－	焼却量	t	－	1,294.71	1,262.94	235.61	375.43	1,221.95	200.66	392.25	856.63	600.19	1,275.24	239.47	1,285.68
	燃焼ガス	燃焼室出口	燃焼室ガス温度	℃	－	968	970	967	953	965	962	961	964	963	966	956	967
		集じん器入口	集じん器入口温度	℃	－	160	164	165	144	161	159	151	159	160	161	158	163
		煙突	一酸化炭素濃度（1時間平均）	ppm	100以下	4	5	4	7	8	6	4	4	3	4	3	4
	たい積した ばいじんの除去	－	冷却設備	－	－	焼却炉の運転中は自動で常時除去を実施											
			排ガス処理設備	－	－												
	排ガス中のダイ オキシン濃度	煙突	排ガス採取日		－	－	R6.5.30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			測定結果通知日		－	－	R6.6.21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			測定結果	ng-TEQ/m ³ N	5	－	0.000073	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排ガス中のばい 煙量またはばい 煙濃度	煙突	排ガス採取日		－	－	－	R6.6.5	－	－	－	－	－	R6.12.4	－	－	－
			測定結果通知日		－	－	－	R6.7.1	－	－	－	－	－	R6.12.25	－	－	－
			ばいじん	g/m ³ N	0.15以下	－	－	0.004未満	－	－	－	－	－	0.004未満	－	－	－
			硫黄酸化物	ppm	6500相当以下 (K値17.5)	－	－	17	－	－	－	－	－	11	－	－	－
			窒素酸化物	ppm	250以下	－	－	35	－	－	－	－	－	47	－	－	－
			塩化水素	ppm	430以下	－	－	16	－	－	－	－	－	55	－	－	－

※1：燃焼ガスの測定結果は、自動分析計で自動的に測定した値の平均値

※2：ばい煙濃度の測定結果は、酸素12%換算値

※3：未満とは、定量下限値を下回っていて測定できないことを表す